

Bewegungsmelder - Professional Line

IS 345 MX Highbay

V3 KNX - Aufputz eckig

EAN 4007841 058296

Art.-Nr. 058296



infrared sensor
360°



max. 30 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinell-professional.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)

Funktionsbeschreibung

Überwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay für innen, ideal für große Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschinenhallen, Abfertigungs- und Wartehallen, Montagehöhe bis zu 14 m, Erfassungsfeld 30 x 4 m (radial), großer Anschlussraum für einfache Montage. Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante.

IS 345 MX Highbay

V3 KNX - Aufputz eckig

EAN 4007841 058296

Art.-Nr. 058296



Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz
Montagehöhe	4,00 – 16,00 m
Reichweite Radial	30 x 4 m (120 m ²)
Reichweite Tangential	30 x 4 m (120 m ²)
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	90 °
Schaltzonen	280 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	12 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx

Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Hochregallager, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX - Aufputz eckig
VPE1, EAN	4007841058296
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor

Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren


IS 345 MX Highbay

V3 KNX - Aufputz eckig

EAN 4007841 058296

Art.-Nr. 058296

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 16,00 m

Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

